



Poly Studio V52 USB 一體式視訊裝置 (A09D4AA)

概述

讓每場會議更加卓越。

結合最新進階會議技術與 USB 的簡便操作，Poly Studio V52 Premium USB 一體式視訊裝置將是會議中的最佳利器。具備出色影像效果及次世代 AI 功能，適用於各式中型會議室空間，輕鬆實現清晰流暢的會議體驗。



身歷其境

專為中型會議空間設計，打造真實臨場感，讓與會者彷彿置身同一空間。4K 2000 萬像素攝影機具備 95° 視野和 5 倍變焦，能精確捕捉每個細節，於此同時四向揚聲器將聲音清晰傳達至會議室各方位，協助與會者輕鬆掌握資訊。

完美順應任何會議需求

靈活的 USB 連接能力可有效提升會議效率，同時輕鬆適應各種會議空間。無論您偏好何種視訊會議平台，Poly 技術都能實現一致穩定的高品質會議體驗。您可自由隨需增添配件，促進更積極的會議互動。

有效提升對話品質

聚焦是深化合作的第一步。Poly DirectorAI 等最新一代 AI 技術會自動針對人物進行取景、聚焦及追蹤，Poly NoiseBlockAI 和 Acoustic Fence 拾音魔牆技術則可確保所有人的聲音都清晰可聞、不受干擾。

功能

銳利清晰的光學效果

2000 萬像素的 4K UltraHD 攝影機擁有 95° 視野，能夠清晰捕捉所有細節，專為中型會議空間打造。利用銳利清晰的光學效果、真實色彩呈現與低光補償技術，無論何種光線環境都能提供最佳影像效果，進一步提升協作品質。

立即展開會議

透過簡易的 USB 設定，數分鐘內即可完成中型會議室設置。搭配強大的攝影機、麥克風、揚聲器與 AI 取景功能，協助您輕鬆掌握會議室中的每一刻。

全方位支援各類平台

有了這款 USB 一體式視訊裝置，舉辦會議將無比輕鬆。此裝置能與您偏好的視訊會議平台流暢協作，完整呈現您熟悉和喜愛的所有功能。

清晰捕捉與會者身影

Poly DirectorAI 智慧攝影機技術提供多種取景模式，可依各式會議類型進行調整，強化會議參與及互動。此外，也可透過 DirectorAI Perimeter 功能選擇取景區域，進一步強調會議焦點。

聆聽及發言都無比清晰

內建立體聲揚聲器，能為與會者帶來宛若親臨現場的豐富聲音體驗。藉由 Poly NoiseBlockAI 和 Acoustic Fence 拾音魔牆技術，即使遠在長桌另一端也能清楚收音，並消除會議中的干擾。

以 Poly Lens 輕鬆管理

只要利用 Poly Lens 雲端裝置管理軟體，無論身在何處都能進行遠端管理，輕鬆掌握部署狀況。

規格

音訊	全雙工音訊；聲學回音消除；Poly NoiseBlockAI 技術；Poly Acoustic Fence 拾音魔牆技術
本體尺寸 (寬 x 深 x 高)	769.5 x 115.2 x 103 mm
重量	2540 g
連接埠	1 個 USB Type-C® 5Gbps 訊號傳輸速率連接埠；2 個 USB Type-A 連接埠配備 5Gbps 訊號傳輸速率；1 個 RJ-11；2 個 HDMI 輸出 2.0 (僅適用於配置支援)；1 個 RJ-45 乙太網路連接埠；1 個 HDMI 輸入 1.4 (不支援)
包裝尺寸 (寬 x 深 x 高)	850 x 205 x 145 mm
包裝重量	3000 g
電源供應器類型	外接式
安全性管理	AES 128 位元加密；AES 256 位元加密；經驗證的管理功能表、Web 介面和 API 登入權限；BFCP；本機帳戶密碼原則設定
UPC 編號	(AB0) 198122618231；(AB1) 198122618248；(AB2) 198122618255；(ABG) 198122618286；(ABJ) 4582712452408；(ACJ) 198122618330；(UUF) 198122618347
製造商保固	Poly 標準 1 年有限保固
產品內容	乙太網路線、顯示器夾具、鏡頭隱私保護蓋、快速入門指南、保固卡、產品說明、AC 電源變壓器、HDMI 線、電源線、USB Type-A 轉 USB Type-C® 連接線、Poly Studio V52、安全文件、合規證明文件

其他規格

音訊標準	最高 48 kHz/16 位元/立體聲；UAC 2.0
攝影機拍攝範圍 (公制)	最多 6.1 m
攝影機解析度	2160p、4K UHD (3840 x 2160)
攝影機類型	單鏡頭
每層箱數	9
每棧板箱數	90
認證合作軟體	Microsoft Teams、Zoom
色彩	白色
內容影片解析度 (輸入)	UHD (3840 x 2160)；HD (1920 x 1080)；WSXGA+ (1680 x 1050)；UXGA (1600 x 1200)；SXGA (1280 x 1024)；WXGA (1280 x 768)；HD (1280 x 720)；XGA (1024 x 768)；SVGA (800 x 600)
原產地	寮國製造
產品規格書圖 1	AHID/8b2df43b562ab3e83455f0b2ac08064a19821a85
產品規格書圖 2	AHID/851f4bb76bd673d1c56904f8467eea443ad102a2
產品規格書圖 3	AHID/5ba1d347af0767a3b7ae2ede407ad81b0d0730fb
對角視野 (dFoV)	110°
散熱冷卻	65 BTU/h
水平視野 (hFoV)	95°
互操作性	USB 裝置模式
鏡頭蓋功能	可拆式
管理軟體	Poly Lens Cloud
麥克風收音範圍 (公制)	最多 6.09 m
麥克風類型	兩個 MEMS 麥克風；兩個二階麥克風
起訂量	1
網路功能	IPv4；IPv6；1x 10/100/1G 乙太網路；Web Proxy 支援：Basic、Digest 及 NTLM
非作業濕度範圍	5 至 95%
非作業溫度範圍 (攝氏)	-40 至 70°C
作業高度	4,877 m
作業高度	16,000 ft
作業濕度範圍	15 至 80%
作業溫度範圍	0 至 40°C
棧板 (層數)	10
棧板尺寸 (寬 x 深 x 高)	120 x 100 x 12.8 cm

棧板重量	513.3 kg
實體安全性	標準 Kensington 安全鎖孔
電源	37 VA、120 V 60 Hz；37 VA、230 V 50/60 Hz
每棧板產品數	90
每棧板層產品數	9
靈敏度 (揚聲器)	79 dB
智慧攝影機技術	具備發言者取景功能的 Poly DirectorAI；人物取景；群組取景；DirectorAI Perimeter 功能
揚聲器輸出功率	2 x 20 W (最大 40 W)
揚聲器類型	立體聲揚聲器
攝影機解析度 (百萬像素)	2000 萬像素
UNSPSC 代碼	45121520
影片幀率	5 至 60 fps (通話時最高 4K 解析度、15 fps)
視訊標準	UVC 1.1，最高 4K NV12 30 fps、4K MJPEG 30 fps
產品內容附註	[1]
無線技術	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (MIMO) 多頻道並行；Bluetooth® 5.0 (不支援音訊接收器)
變焦能力	5 倍數位變焦

混合式工作解決方案

視訊

★：建議裝置

視訊配件

Poly Studio X50/X52/V52 桌上型支架	875M0AA
Poly Studio X50/X52/X70/USB 擴充麥克風延長線套組	875M4AA
Poly Studio X50/X52/X70/USB 桌上型麥克風	875M6AA
適用於 Studio X50 壁掛式或 VESA 安裝架的 Poly Studio X52 轉接架	8L532AA
Poly Studio X52/V52 顯示器夾具	875M5AA
Poly Studio X52/V52 金屬前面板	977L8AA
Poly Studio X52/V52 VESA 安裝架	875L9AA
Poly Studio X52/V52 壁掛式安裝架	875L8AA

免責聲明與版權

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P.本文內含資訊如有變更，恕不另行通知。HP 產品及服務的保固，僅限於相關產品及服務隨附的保固聲明，本文件內容並不構成額外的保固。本文件如有技術、編輯錯誤或缺漏，HP 概不負責。

本文件由 Dynamic Collateral Tool 生成 - (ap-en) - 2024 年 10 月 11 日上午 6 時 12 分 UTC+0000